



電腦式
Computerize



MIT
Made in Taiwan

研磨機
Spring
End
Grinding
Machine



CNC-H-450-2-2S

<1.1°

立式磨床
Down Feed

測長功能 Length Detector	YES
上 / 下 砂輪升降顯示器 Grinding Wheel UP / Down Display	UP : YES DN : 選購品 Optional
自動進料設備 Auto Feed-in Equipment	選購品 Optional
3軸 3 Axes	選購品 Optional
集塵機 Dust Collector	選購品 Optional
砂輪規格(公釐) Grinding Wheel Dimension(mm)	OD. Ø450 mm ID. X
砂輪數目 Grinding Wheel NO.	2

+ Features

- 操作頁面內設定自動測長功能
Setup the auto-detecting length function on operation page.
- 自動量測彈簧研磨後長度
Auto-detecting the grinded spring length.
- 自動進行彈簧補償動作
Auto-compensating spring grinded action.

PLC操作介面
PLC operation interface



CNC-H-450-2-2S

線徑範圍(公釐) Wire Capacity(mm)	Ø 2.0 ~ Ø 8.0 mm	機臺本體尺寸(公釐) Machine Body Dimension(mm) <small>不含變頻與電控箱 Electronic Control Box And Screen Excluded</small>	長 Length	1300 mm
彈簧最大外徑(公釐) Max. Spring O.D.(mm)	Ø 60 mm		深 Depth	1750 mm
彈簧長度範圍(公釐) Spring Length(mm)	15 ~ 300 mm 15 ~ 500 mm (增高Advance)		高 Height	2600 mm 2800 mm (增高Advance)
生產速度(條/分) Production Speed(pcs/min)	8 ~ 60 pcs/ 15 min	機臺安全操作 佔地面積(公釐) Safety Operation Location Area(mm)	長 Length	6500 mm
轉盤轉速(每分鐘轉速) Plate Rate(rpm)	1 ~ 40 rpm		深 Depth	6000 mm
砂輪轉速(每分鐘轉速) Grinding Wheel Rate(rpm)	1450	機臺重量(公斤) Machine Weight(kgs)	2850 mm 2950 mm (增高Advance)	